Sirman SpA
Viale dell'industria 9/11
35010 Pieve di Curtarolo (PD) Italy
Tel/Fax +39 049 9698666/9698668
E-mail. info@sirman.com

IP 180 B/A

- Fabricación con caballete y ruedas en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba con vuelco para la descarga.
- Sistema clásico con 2 ejes unidos.
- Paletas en acero inoxidable AISI 304 fácilmente extraíbles sin equipos.
- Reductor de baño de aceite con engranajes helicoidales templados y rectificados.
- Mandos IP54 con inversión.
- Tapa con micro de seguridad.
- Sistema de dos ejes.
- Carga mínima 40-50% capacidad de la cuba.
- Ideal también para pastas duras y ensaladas.
- Opciones:

Mandos en acero inoxidable IP 67.
Variador de velocidad con inverter.

IP B/A



Modelo	IP 180 B/A
Potencia	Watt 2200 - Hp 3
Alimentación	230-400V/50Hz
Dimensiones tina	mm 995x550
Capacidad cuba	Lt. 250 - Kg 180
A	mm 1360
B	mm 670
C	mm 1000
D	mm 1080
E	mm 1260
Peso neto	Kg 170
Dimensiones embalaje	mm 1850x1200x1500
Peso bruto	Kg 180