



solo per professionisti

Sirman SpA
Viale dell'industria 9/11
35010 Pieve di Curtarolo (PD) Italy
Tel/Fax +39 049 9698666/9698668
E-mail. info@sirman.com

IS 50 IDRA



Simple y funcional, las nuevas embudidoras hidráulicas verticales IDRA cuentan con una potente instalación hidráulica que trabaja a 120 Bar de presión.

Fabricadas completamente de acero inox., totalmente desmontable para la limpieza sin el empleo de utensilios, son características que hacen de esta máquina un modelo de clase superior:

- tapa y tapón totalmente de acero inox,
- guarniciones de silicona que actúan en el interior del cilindro para una mayor hermeticidad y duración de la misma guarnición,
- protección hermética cilindro oleodinámico,
- vástago del pistón de acero inox,
- cilindro de acero inox, lustrado, con bordes redondeados sin lado obligatorio,
- potente y silencioso motor ventilado a 2.800 giros de acción inmediata,
- regreso pistón automático con apagado del motor,
- mandos 24 V,
- regulador de flujo del aceite de alta precisión,
- ruedas de goma opcionales para la IDRA 15, de serie para la IDRA 25-35-50,
- tanque de aceite con indicador de nivel.




Very easy to clean



Optional s/s funnels \varnothing 13-16-20-38



Optional s/s bush



Modelo	IS 50 IDRA
Potencia	watt 520 - Hp 0,7
Capacidad cilindro	lt 55
Longitud cilindro	mm 520
Diámetro cilindro	mm 380
Trayecto pistón	mm 440
Velocidad min. vaciado	6"
Velocidad max vaciado	75"
Velocidad regreso pistón	32"
Embudos en dotación \varnothing int.	mm 10-18-25
A	mm 730
B	mm 550
C	mm 1130
D	mm 1250
Peso neto	kg 145
Dimensione embalaje	mm 760x640x1430
Peso bruto	kg 160