SCARPATI

ENVASADORA AL VACÍO BROEV2C60G

DOBLE CÁMARA - BROTHER



- Doble cámara de vacío
- Panel de control frontal integrado
- Manómetro analógico de vacío
- Doble barra de sellado
- Barras de sellado desmontables
- Tapa con bisagras
- Bomba de vacío de 65 m3/h
- Inyección de gas inerte

CARACTERÍSTICAS

BROEV2C60G

> Envasadora Al Vacío Doble Cámara 380V Brother Con Gas 60cm Selladora Profesional Trifásica



CARACTERÍSTICAS

BROEV2C60G







- **Rendimiento y productividad:** Doble cámara de vacío para trabajar de forma alternada, duplicando la productividad. Bomba de vacío de 100 / 160 m^3/h con alta capacidad de aspiración y rendimiento estable.
- **Envasado en atmósfera modificada:** Sistema de inyección de gas inerte para reemplazar el aire por una atmósfera protectora, prolongando la vida útil y preservando las propiedades del producto.
- **Control y ajuste:** Panel frontal con pantalla digital y manómetro analógico para monitorear y ajustar presión, tiempo de vacío y temperatura de sellado en tiempo real. Incluye botón de parada de emergencia.
- **Duración y eficiencia del sellado:** Sellado hermético, uniforme y de alta resistencia que garantiza mayor seguridad, conservación y vida útil del producto.
- **Construcción y mantenimiento:** Tapa de alta resistencia con contrapeso para operación segura y sin esfuerzo. Barras de sellado desmontables sin cables para limpieza y reemplazo rápido.



CARACTERÍSTICAS

BROEV2C60G





- **Versatilidad:** Compatible con bolsas de PE, pliegue tipo "M" y bolsas reticuladas. Apta para productos duros, secos, suaves y húmedos.
- **¿Por qué elegirnos?** Equipos robustos, confiables y de alto rendimiento, diseñados para brindar máxima productividad, excelente calidad de sellado y bajo mantenimiento.

SERVICIO POST VENTA

WhatsApp +54 9 11 6975-0022


- Disponemos de **repuestos originales** e insumos para el mantenimiento de la envasadora, garantizando un funcionamiento garantizado y una mayor vida útil del equipo.



FICHA TÉCNICA

BROEV2C60G

> DISPOSICIÓN DE LAS BARRAS Y DIMENSIONES DE LA CÁMARA



Voltaje / Frecuencia	380 V / 50 Hz
Potencia del motor	3KW
Bomba de vacío	1 x 65 m3/h
Barra de sellado	Doble
Longitud de sellado	620 mm
Ancho de sellado	410 mm
Temp. ambiente de funcionamiento	+5 °C a +30 °C
Cámara de vacío	4*Barra de sellado doble-620*410 mm
Inyección de gas inerte	SI
Ruedas	SI
Dimensiones de embalaje	156 × 79 × 108 cm
Peso	220 kg
Tiempo de ciclo	10 – 40 segundos
Cantidad de configuración	10 programas

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.